


## СВЕТИЛЬНИКИ SP-FOCUS

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных, торговых, выставочных и других помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник в форме цилиндра создает яркое направленное освещение.
- Узкий угол светового луча (24 градуса) и поворотный механизм позволяют менять световые акценты.
- Возможны два способа установки: накладной и подвесной. Регулируемый подвес приобретается отдельно.
- Два варианта цвета корпуса, три варианта мощности (9, 16 и 30 Вт) и три варианта цвета свечения (3000, 4000 и 6000 К) позволяют подобрать модели под любые задачи.
- Подключается напрямую к сети AC 230 В благодаря наличию встроенного драйвера.



### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	021425, 021424, 021064 021427, 021426, 021065 021429, 021428, 021066 029529, 029530, 029531 029532, 028742, 029533 029536, 029537, 029538
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	24°
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Максимальный потребляемый ток при 230 В	Кэфф. мощности	Габаритные размеры (ØД×В)	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
021064	SP-FOCUS-R90-9W Warm White	9 Вт	720-810 лм	0.11 А	>0.5	Ø90×126 мм	0.81 кг	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
021424	SP-FOCUS-R90-9W Day White								4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
021425	SP-FOCUS-R90-9W White								6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
029531	SP-FOCUS-R90-9W Warm3000							черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
029530	SP-FOCUS-R90-9W Day4000								4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
029529	SP-FOCUS-R90-9W White6000								6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
021065	SP-FOCUS-R120-16W Warm White	16 Вт	1280-1440 лм	0.20 А	>0.5	Ø120×140 мм	1.23 кг	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
021426	SP-FOCUS-R120-16W Day White								4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
021427	SP-FOCUS-R120-16W White								6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
029533	SP-FOCUS-R120-16W Warm3000							черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
028742	SP-FOCUS-R120-16W Day4000								4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
029532	SP-FOCUS-R120-16W White6000								6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
021066	SP-FOCUS-R140-30W Warm White	30 Вт	2400-2700 лм	0.20 А	>0.9	Ø140×140 мм	1.62 кг	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
021428	SP-FOCUS-R140-30W Day White								4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
021429	SP-FOCUS-R140-30W White								6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
029538	SP-FOCUS-R140-30W Warm3000							черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
029537	SP-FOCUS-R140-30W Day4000								4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
029536	SP-FOCUS-R140-30W White6000								6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Поверните основание 1 относительно корпуса светильника 2 против часовой стрелки и отделите его от светильника.
- Разметьте и просверлите отверстия 3, вставьте в них пластиковые дюбели 4.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания через отверстие 5 в основании.
- Закрепите основание на потолке шурупами 6, вкрутив их в пластиковые дюбели 4.
- Подключите кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке 7. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление ⚡.
- Наденьте светильник 2 на закрепленное основание 1 и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации. Перед закреплением светильника проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

